

Technical Data / Données techniques

	RR 320	RR 350 TANDEM	RR 350-EVO	RR 420-EVO 3PH	RR 420-EVO PTH
 Working width (min/max) Largeur de travail (min/max)	320 cm 10.5 ft	350 cm 11.5 ft	350 cm 11.5 ft	420 cm 13.8 ft	420 cm 13.8 ft
 Windrow delivery Type d'andain	Left side/Côté gauche				
 Average windrow width Largeur moyenne de l'andain	60 cm 2 ft	60 cm 2 ft	60 cm 2 ft	90 cm 3 ft	90 cm 3 ft
 N° of rotors N° de rotors	1	1	1	1	1
 Rotor diameter Diamètre du rotor	280 cm 9.2 ft	310 cm 10.2 ft	310 cm 10.2 ft	350 cm 11.5 ft	350 cm 11.5 ft
 Rotor transmission Transmission des rotors	Oil bath/Bain d'huile				
 N° of tine arms per rotor N° de bras porte-dents par rotor	9	9	9	11	11
 N° of double tines N° de dents doubles	27	27	27	44	44
 Working depth control Contrôle profondeur de travail	Mechanical/Mécanique				Hydraulic Hydraulique
 Transport width with arms on Largeur de transport avec bras montés	280 cm 9.2 ft	310 cm 10.2 ft	310 cm 10.2 ft	350 cm 11.5 ft	350 cm 11.5 ft
 Transport width with arms off Largeur de transport avec bras démontés	160 cm 5.2 ft	160 cm 5.2 ft	190 cm 6.2 ft	190 cm 6.2 ft	190 cm 6.2 ft
 Transport length Longueur de transport	245 cm 7.8 ft	245 cm 7.8 ft	255 cm 8.4 ft	295 cm 9.7 ft	390 cm 12.8 ft
 Transport height Hauteur de transport	*250 cm *8.2 ft	*260 cm *8.5 ft	*225 cm *7.4 ft	*240 cm *7.9 ft	295 cm 9.7 ft
 Drawbar hitch Attelage	3 point hitch fix. 3 points fixe	3 point hitch fix. 3 points fixe	3 point hitch pivot. 3 points articulé	3 point hitch pivot. 3 points articulé	Trailed Trainé
 Tires size of bogies Roues rotor	2 x 16/6.5x8	4 x 16/6.5x8	4 x 16/6.5x8	4 x 18/8.5x8	4 x 18/8.5x8
 Supporting wheel size Roues de support	-	-	-	-	4 x 18/8.5x8
 Power required Puissance requise	35 HP	35 HP	50/60 HP	60/70 HP	60/70 HP
 Weight Poids	355 kg 782 lbs	375 kg 827 lbs	550 kg 1211 lbs	600 kg 1323 lbs	622 kg 1370 lbs
 Transmission with cardan shafts Transmission par cardans	•	•	•	•	•

*40 cm of lifting from the ground. / *avec levage à 40 cm du sol.

OPTIONAL / EN OPTION	RR 320	RR 350 TANDEM	RR 350-EVO	RR 420-EVO 3PH	RR 420-EVO PTH
Additional support wheel Roue d'appui supplémentaire	☐	☐	☐	☐	-
Lights and road signaling kit Kit de Feux et signalisation routière	-	-	☐	☐	☐
Wide angle cardan shaft for tractor Cardan homocinétique pour tracteur	-	-	-	-	☐

• Standard / Estándar ☐ Optional available / Disponible En option - Not available / Non disponible